FICHE TECHNIQUE

Descriptif

- ***Type de revêtement*** : Vinyl plat
- ***Grammage*** : 180 gr
- Sans raccord
- ***Conditionnement*** : 12 rlx / carton

Spécifications

- ***Longueur*** : 10,05 m
- ***Largeur*** : 53 cm
- ***Lavabilité*** : Lessivable
- ***Résistance à la lumière*** : Bonne
- ***Pose*** : Encollage du revêtement
- ***Dépose*** : Pelable

Colle : se référer à la fiche système n°3

Classement de la réaction au feu conformément à L'EN 13501-1

- Euro class :
  - B-S2, D0
- Rapport disponible sur simple demande

Démarche environnementale :

Télécharger la fiche de déclaration environnementale et sanitaire (FDES) pour chacun des produits recherchés



Recommandation de mise en œuvre

- **La préparation**

  Il est recommandé de s'assurer que les surfaces à recouvrir soient lisses, saines, propres, légèrement absorbantes et sèches.
  La préparation du subjectile doit être effectuée conformément aux prescriptions des trois niveaux de finition C, B ou A du DTU 59-4.

- **L'application**

  La pose du revêtement s'effectue à joint vif après encollage et détrempe des lés.
  Pour les modèles unis, il est recommandé d'inverser les lés (tête bèche).

* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

GÉPÉ FRANCE BATIMENT

Pôle Jules Verne - 20, Bd Michel Strogoff – 80440 BOVES
Tél : 33(0)3 22 46 87 00 – Fax : 33(0)3 22 47 08 96 **Commandes** : Tél : 33(0)3 22 46 87 22
E-mail : gpfb@lutece-gpfb.com
Internet : http//www.gepe-francebatiment.com