

FICHE TECHNIQUE

Descriptif

- **Type de revêtement** : Expansé sur Intissé
- **Grammage** : 145 à 205 gr
- Sans raccord
- **Conditionnement** : 12 rlx / carton

Spécifications

- **Longueur** : 10,05 m
- **Largeur** : 53 cm
- **Lavabilité** : Lessivable
- **Résistance à la lumière** : Bonne résistance
- **Pose** : Encollage du Subjectile
- **Dépose** : Arrachable à sec

Colle : se référer à la fiche **système n°7**

Classement de la réaction au feu conformément à L'EN 13501-1

- Euro class (selon référence) :
 - B-S2, D0
 - C-S1, D0
 - C-S2, D0
- Rapport disponible sur simple demande

Démarche environnementale :

Télécharger la fiche de déclaration environnementale et sanitaire (FDES) pour chacun des produits recherchés



Recommandation de mise en œuvre

• La préparation

Il est recommandé de s'assurer que les surfaces à recouvrir soient lisses, saines, propres, légèrement absorbantes et sèches.

La préparation du subjectile doit être effectuée conformément aux prescriptions des trois niveaux de finition C, B ou A du DTU 59-4.

• L'application

La pose du revêtement s'effectue à joint vif après encollage du subjectile.

Pour les modèles unis, il est recommandé d'inverser les lés (tête bèche).

* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).