

- **Descriptif**

- **Type de revêtement** : Expansé
- **Grammage** : 160 à 270 gr
- **Raccord** : Libre, Droit de 64cm, Libre/Sauté de 32cm ou Sans raccord
- **Conditionnement** : 12 rlx / carton

- **Colle**

- se référer à la fiche **système n°4**

- **Spécifications**

- **Longueur** : 10,05 m
- **Largeur** : 53 cm
- **Lavabilité** : Lessivable
- **Résistance à la lumière** : Bonne
- **Pose** : Encollage du revêtement
- **Dépose** : Arrachable au mouillé ou Pelable

- **Classement de la réaction au feu conformément à L'EN 13501-1**

- Euro class (selon référence) :
 - B-s1,d0
 - C-s1,d0
- Rapport disponible sur simple demande

Recommandation de mise en œuvre

- **La préparation**

Il est recommandé de s'assurer que les surfaces à recouvrir soient lisses, saines, propres, légèrement absorbantes et sèches.


La préparation du subjectile doit être effectuée conformément aux prescriptions des trois niveaux de finition C, B ou A du DTU 59-4.

- **L'application**

La pose du revêtement s'effectue à joint vif après encollage du subjectile. Pour les modèles unis, il est recommandé d'inverser les lés (tête bèche).

- **Démarche environnementale**

Télécharger la fiche de déclaration environnementale et sanitaire (FDES) pour chacun des produits recherchés



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).