

• Descriptif

- **Type de revêtement** : Papier peint duplex
- **Grammage** : 160 gr
- **Raccord** : Sans raccord
- **Conditionnement** : 12 rlx / carton

• Colle

- se référer à la fiche **système n°2**

• Spécifications

- **Longueur** : 10,05 m
- **Largeur** : 53 cm
- **Lavabilité** : Lavable
- **Résistance à la lumière** : Satisfaisante, Bonne
- **Pose** : Encollage du revêtement
- **Dépose** : Arrachable au mouillé

• Classement de la réaction au feu conformément à L'EN 13501-1

- Euro class (selon référence) :
 - B-s1,d0
 - C-s1,d0
- Rapport disponible sur simple demande

Recommandation de mise en œuvre

• La préparation

Il est recommandé de s'assurer que les surfaces à recouvrir soient lisses, saines, propres, légèrement absorbantes et sèches.

La préparation du support doit être effectuée conformément aux prescriptions des trois niveaux de finition C, B ou A du DTU 59-4.

• L'application

La pose du revêtement s'effectue à joint vif après encollage du support. Pour les modèles unis, il est recommandé d'inverser les lés (tête bêche).

• Démarche environnementale

Télécharger la fiche de déclaration environnementale et sanitaire (FDES) pour chacun des produits recherchés



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).